

VIDEOLARINGOSCOPIO

VLR

• Especificaciones generales

Peso neto 500 g

• Fuente de alimentación

Batería recargable de ion de litio de 3.7 V / 3400 mAh.
Vida útil de la batería: 300 ciclos de recarga o hasta 20,000 procedimientos.
Autonomía: 2 horas o hasta 300 procedimientos.
Tiempo de carga: 4 horas.
Condiciones ambientales

• Condiciones Ambientales

Temperatura
Operación: 5 °C a 40 °C.
Almacenamiento: -20 °C a +60 °C.
Transporte: -10 °C a +45 °C.

Humedad relativa
Operación: 20 % a 80 %.
Almacenamiento: 10 % a 95 %.
Transporte: 10 % a 95 %.
Funciones

• Funciones

Cámara [Hoja]

Resolución: 2 megapíxeles [1920 × 1080].
Iluminación: ≥ 400 lux, distancia de trabajo 30 mm, con 6 LED de alta potencia.
Vida útil del sistema de iluminación: 30,000 horas.
Grabación de video y captura de fotografías.

Memoria

32 GB, compatible con archivos JPG y MP4.

Hojas

Duración: 1,000 procedimientos.
Tamaños compatibles:
Miller: #00, #0 y #1.
Macintosh: #1 a #5.



VIDEOLARINGOSCOPIO VLR



• DATOS IMPORTANTES

Pantalla de 3.5" a color, soporta una inclinación de 0° a 140° y un giro de 0° a 180° para facilitar la visión.

Iluminación LED para mayor durabilidad.

Fácil visualización y exportación de imágenes y videos en formato JPG y MP4.

Ergonómico y fácil de usar.

Conector de carga tipo C y puerto micro HDMI.

Tecnología Anti-Fog. Soporta función anti-empañado mediante cubierta especial.

Hojas fabricadas en Acero inoxidable de grado medico 316L y con grado de protección IPX8.