

# Ultrasonido Portátil Wireless Color Doppler Transductor Convexo y Lineal



**ST6CPL**



## ESPECIFICACIONES GENERALES

Tamaño: 15.5cm x 6cm x 2.4cm  
Peso neto: 300g  
Fuente de alimentación  
Adaptador de alimentación de CA  
Entrada: 5VDC 1A  
Batería modelo (SNP-4200) 3.8 VDC 4200 mAh  
Vida de trabajo: >3 horas  
Tiempo de carga: 4 horas  
Condiciones  
Temperatura  
Trabajo: 5° C - 40°

## CONDICIONES AMBIENTALES

Almacenamiento: -20°C a +55°C  
Transporte: -20°C a +55°C  
Humedad Trabajo: 25% - 80%  
Almacenamiento: 25% - 93%,  
Transporte: 25% - 93%

## FUNCIONAMIENTO

Profundidad Lineal: 20 – 100 mm  
Convexo: 100 - 280 mm  
Radio de apertura R60  
Modo B/ BM/ COLOR/ PW/ PDI  
Velocidad de cuadro 12 cuadros/seg  
Tipo de Wifi 802.11g/ 20MHz/ 2.4G  
Frecuencia Lineal: 7.5-10MHz  
Convexo: 3.0-5MHz

Compatible con los sistemas Operativos; Andriod, iOS y Windows PC.

192 cristales-Función Cardíaca con imagen Sectorial

Ergonómico y Fácil de usar-Doble función: Convexo y Lineal

Funcional para uso veterinario, pequeñas y medianas especies, únicamente cambiando la app a SonoMe VET